



## Foundation Fieldbus ISA/SP-50 高速

### 应用:

Foundation™现场总线应用于内在区域，特别是自动化进程领域。

作为高速应用(1.0 & 2.5MBit/sec)的单对22AWG双向数字总线电缆有聚氯乙烯，低烟无卤和钢丝铠装三种护套可选。同样我们也可提供适用于防白蚁，防虫的总线电缆。



### 结构:

类型	Foundation Fieldbus ISA/SP-50 高速
内导体	镀锡铜导体 22(7)AWG 0.34mm <sup>2</sup>
绝缘材料	发泡聚烯烃
成缆单元	-
屏蔽	铝箔/聚酯箔
排流线	(22AWG) 镀锡铜
外护套材料	PVC
线芯颜色	白 & 黑
护套颜色	橘黄色



## 技术参数:

特性阻抗@31.25Hz	150 $\Omega$ $\pm$ 10 $\Omega$	
导体电阻	56.0 Ohm/km @ 20° C	
工作电压	300V	
测试电压	1.5KV	
衰减	39 MHz	<3 dB/100m

## 技术数据:

重量	大约 65 kg/km/ 287 kg/km (钢丝铠装)	
最小弯曲半径 (敷设)	15 x OD mm	
最低工作温度	- 25 ° C	
最高工作温度	+80 ° C	

\* FOUNDATION™是FOUNDATION Fieldbus公司的注册商标